



CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SERRATURE DI SICUREZZA PER SERRANDE E TAPPARELLE

GAMMA DI PRODUZIONE

PER PORTE IN FERRO E ALLUMINIO

SICUREZZA

- Montaggio in posizione centrale o laterale.
- Cilindro tondo.
- Cilindro a doppia mappa.
- Aperture interna/esterna con la stessa chiave.
- Apertura interna con pomolo assistito da dispositivo di blocco.
- Perni smontati o montati sui catenacci.
- Catenacci zancati per applicazioni centrali e laterali.
- Catenacci piani per applicazioni centrali.
- Catenacci con sporgenza maggiorata.
- Coppia speciale costituita da serratura destra e sinistra con la stessa combinazione.
- Possono essere fornite con combinazioni uguali (KA).
- Accessori disponibili.
- Intercambiabili con la maggior parte delle serrature esistenti.

MATERIALI UTILIZZATI

- Adeguata ai tipi di cilindri.

- Scatola e catenacci in acciaio.
- Corpo e barilotto cilindri ricavati da barra in ottone trafilato.
- Molle interne dei cilindri in acciaio inox.
- Chiavi ricavate da nastro in ottone.

FINITURE

- Scatola e catenacci zincati.

IMBALLO

- Individuale o multiplo.

GARANZIA

- Il funzionamento meccanico di tutte le serrature è garantito per 5 anni.



SERRATURE DI SICUREZZA PER SERRANDE

CARATTERISTICHE GENERALI

Una mandata. Movimento ad ingranaggi.

Cilindro tondo con Ø 25 mm.

Sporgenza del cilindro 7 mm.

Apertura interna ed esterna con la stessa chiave.

Sporgenza standard dei catenacci 45 mm.

Corsa da 23 mm.

Zincate.

3 chiavi in ottone nichelato.

COD.		€	
	CHIUSURA CENTRALE		
	F 10 01 00	Catenacci piani . Perni smontati.	1
	F 10 01 10	Catenacci piani . Perni montati.	1
	F 10 00 00	Catenacci zancati . Perni smontati.	1
F 10 00 10	Catenacci zancati . Perni montati.	1	

COD.		€	
	CHIUSURA LATERALE		
	F 11 00 00	Destra. Catenaccio zancato . Senza perni.	1
	F 12 00 00	Sinistra. Catenaccio zancato . Senza perni.	1
COPPIA DI SERRATURE LATERALI DESTRA E SINISTRA CON CHIAVI UGUALI.			
F 11 22 00	Catenacci zancati . Senza perni.	1	

CARATTERISTICHE SPECIALI SU RICHIESTA

COD.		€	
	Catenacci zancati con sporgenza maggiorata senza perni.		
	F 11 00 3_	Destra. Sporgenza catenacci 70 mm.	1
	F 11 00 5_	Destra. Sporgenza catenacci 90 mm.	1
	F 12 00 3_	Sinistra. Sporgenza catenacci 70 mm.	1
	F 12 00 5_	Sinistra. Sporgenza catenacci 90 mm.	1
	F 11 22 3_	Coppia. Sporgenza catenacci 70 mm.	1
	F 11 22 5_	Coppia. Sporgenza catenacci 90 mm.	1
	Extra per N° 2 supporti di fissaggio montati su serratura.		
	F 10 0_ _1	Centrale. Assemblati con viti.	1
	F 11 00_ _1	Destra. Assemblati con viti.	1
F 12 00_ _1	Sinistra. Assemblati con viti.	1	
F 11 22_ _1	Coppia. Assemblati con viti.	1	

ACCESSORI PER SERRATURE DI SICUREZZA PER SERRANDE.

COD.		€	
	F 60 054 00 28 1	n° 2 supporti di fissaggio con viti. Per serie: F 10 - F 11 - F 12.	50

SERRATURE DI SICUREZZA PER SERRANDE SISTEMA A DOPPIA MAPPA CON 6 LAMELLE



CARATTERISTICHE GENERALI

Due mandate.

Cilindro tondo con Ø 25 mm.

Sporgenza del cilindro 5,5 mm.

Apertura interna ed esterna con la stessa chiave.

Sporgenza standard dei catenacci 46 mm.

Corsa da 22 mm.

Zincate.

2 chiavi in ottone nichelato.

	COD.		€
	CHIUSURA CENTRALE		
	F 30 00 00	Catenacci piani . Perni smontati.	6
	CHIUSURA LATERALE		
	F 31 00 00	Destra. Catenaccio piano . Senza perni.	6
	F 32 00 00	Sinistra. Catenaccio piano . Senza perni.	6
	COPPIA DI SERRATURE LATERALI DESTRA E SINISTRA CON CHIAVI UGUALI.		
F 31 22 00	Catenacci piani . Senza perni.	3	

CARATTERISTICHE GENERALI

Una mandata. Movimento ad ingranaggi.

Cilindro tondo con Ø 23 mm.

Sporgenza del cilindro 13,45 mm.

Apertura interna ed esterna con la stessa chiave.

Corsa da 28,2 mm.

Zincate.

2 chiavi in ottone nichelato.

COD.		€	
	CHIUSURA CENTRALE		
	F 20 00 00	Catenacci piani . Perni smontati.	50
	F 20 00 10	Catenacci piani . Perni montati.	50

Una mandata. Movimento ad ingranaggi.

Apertura solo interna, con **pomolo**, assistita da dispositivo di bloccaggio a serratura chiusa o aperta.

Corsa da 28,2 mm.

Zincate.

COD.		€	
	CHIUSURA CENTRALE		
	F 23 00 00	Catenacci piani . Perni smontati.	50
	F 23 00 10	Catenacci piani . Perni montati.	50